



2022.04.08

新製品案内

ウィングファイブ新製品案内

メーカー

(株)ウィングファイブ

いつもお世話になっております。
表題の件につきまして、ご連絡致します。

【新製品】 純正HID交換用バルブ 2アイテム

【発売日】 発売済み

【電算日】 登録済み

品番	品名	定価	JANコード
WFR-60D1RS	バルブ D1RS 2PC 6000K	18,000	4571246920415
WFR-60D3RS	バルブ D3RS 2PC 6000K	18,000	4571246920439

H.I.D

AUTOMOTIVE HEAD LAMP



バルブ

RS 共通

ハイルーメン シリーズ

WFR-N55D2

WFR-N55D2 H.I.D
車検対応
5500k

WFR-N55D4

WFR-N55D4 H.I.D
車検対応
5500k

明るさを追求!!
プロジェクタータイプのヘッドライトが多くなり、暗いというユーザーの声に新たな製品として開発しました。本当の明るさを眼で見て体感してください。

品番	ケルビン	タイプ
WFR-N55D2	5500k	D2R/S
	電力	JANコード
	85V/35W	457124692032
品番	ケルビン	タイプ
WFR-N55D4	5500k	D4R/S
	電力	JANコード
	45V/35W	457124692048

ヨーロッパ車用 シリーズ

WFR-60D1RS

WFR-60D1RS H.I.D
交換用バルブ
6500k
2,600lm

WFR-60D3RS

WFR-60D3RS H.I.D
交換用バルブ
6500k
2,600lm

視認性の向上!!
純正HIDの色味を変えたい方におすすめです。ヨーロッパ車に多く採用されているバルブ形状で、最新タイプの純正HIDにも対応しており安心です。

品番	ケルビン	タイプ
WFR-60D1RS	6000k	D1R/S
	電力	JANコード
	12V/35W	457124692045
品番	ケルビン	タイプ
WFR-60D3RS	6000k	D3R/S
	電力	JANコード
	12V/35W	457124692049

D2 RSシリーズ 85V/35W

WFR-45 D2

WFR-45D2 H.I.D
4500k

WFR-60 D2

WFR-60D2 H.I.D
6000k

WFR-80 D2

WFR-80D2 H.I.D
8000k

WFR-120 D2

WFR-120D2 H.I.D
12000k

シャープな光が鮮やかに視界を確保!!
ホワイト光が前方路面上明るさの最大化を追求。くっきりとしたカットオフラインを形成し、対向車における眩しさにも配慮した設計。HIDバルブから発生する有害な紫外線(UV)をカット。

品番	ケルビン	タイプ	電力	JANコード	特徴
WFR-45D2	4500k	D2R/S	85V/35W	4571246920323	薄曇りでも見やすい明るさ
WFR-60D2	6000k	D2R/S	85V/35W	4571246920330	太陽光に近い白さと明るさ
WFR-80D2	8000k	D2R/S	85V/35W	4571246920347	香りがかった白さと明るさ
WFR-120D2	12000k	D2R/S	85V/35W	4571246920354	洗練された白い輝き

D4 RSシリーズ 45V/35W

※トヨタ・ダイハツ専用タイプ

WFR-60 D4

WFR-60D4 H.I.D
6000k

WFR-80 D4

WFR-80D4 H.I.D
8000k

WFR-120 D4

WFR-120D4 H.I.D
12000k



さらなる明るさと白光を追求!!

安定感抜群のワンランク上の純正交換用HIDバルブ。瞬時の立ち上がりと安定した光量で、防水性、安定性、耐震性、耐久性、耐高温などに優れています。環境への配慮と夜間走行の安全性を追究。水銀を使用しないHIDバルブです。

品番	ケルビン	タイプ	電力	JANコード	特徴
WFR-60D4	6000k	D4R/S	45V/35W	4571246920361	太陽光に近い白さと明るさ
WFR-80D4	8000k	D4R/S	45V/35W	4571246920378	香りがかった白さと明るさ
WFR-120D4	12000k	D4R/S	45V/35W	4571246920385	洗練された白い輝き

WFS-400 (1コ)

- 純正タイプのケルビン数
- 35W RS共通
- D2R/D2Sの共用タイプ
- JAN/4571246921290

WFX-410 (1コ)

- D4R/D4Sの共用タイプ
- JAN/4571246928022

遮光板(シェード)について

D2R仕様の場合

遮光板(シェード)

ビス(2ヶ所)

D4R仕様の場合

遮光板(シェード)

ビス(2ヶ所)

リフレクタータイプ

遮光板(シェード)が付いた状態で使用してください。

D2S仕様の場合

遮光板(シェード)

精密ドライバーでビスを2ヶ所外し、遮光板がない状態で使用してください。

プロジェクタータイプ

精密ドライバーでビスを2ヶ所外し、遮光板がない状態で使用してください。

※WFRシリーズのバルブは、全て上記の形状です。ただし、D2RとD4Rはフランジの凹凸の形状が異なります。

【ご注意】

- ◆本品は自動車用です。自動車用以外の用途で使用しないで下さい。
- ◆電球のガラス部に強い衝撃を加えたり、周辺部に接触させ傷等を付けないように十分注意して下さい。バルブが破損したります。
- ◆本製品の改造や車両不具合等については、クレームの対象外となりますのでご了承ください。
- ◆D4タイプとD2タイプはフランジ形状は似ておりますが、点灯のシステムが異なりますので、必ず現車に装着されているタイプをお選びください。

※ご使用前に添付の取扱説明書を良くお読みください。

- パッケージサイズ 120(H)×100(W)×62(D)mm
- 入数/1セット (各2コ入)

●色温度の比較

XENON H.I.Dバルブ

4500k 5500k 6000k 8000k 12000k

ハロゲン 太陽光

●ハロゲンバルブとキセノンバルブの比較

タイプ	ハロゲンバルブ	HIDキセノンバルブ				
電力	12V 55W	12V 35W				
光束	1,500lm	3,000lm	3,500lm	2,600lm	2,100lm	1,900lm
色温度	3200k	4500k	5500k	6000k	8000k	12000k
寿命	約400時間	約2,000時間				

Wing-Five 株式会社 ウィングファイブ

〒252-0336 神奈川県相模原市南区当麻897-6
TEL.042-711-4066 FAX.042-711-4077
URL <http://www.wing-five.com>